



TOTEKTM
ТОПЛИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «ТОТЕК».
e-mail: totek@yandex.ru
totek-torg@yandex.ru
www. totekfuels.ru

ПАСПОРТ № 100/1

Настоящим корпорация ТОТЕК удостоверяет, что

СПОРТИВНОЕ ТОПЛИВО «ТОТЕК Торнадо RX-100»

Предназначено для применения в высокофорсированных спортивных двигателях с максимальным числом 12000 об/мин и по физико-химическим показателям соответствует требованиям, приведенным в таблице:

№	Наименование показателя		Норма по директиве FIA (102)	Требования ТУ 38401 1087-01	Elf ATMO RALLYE Max-2000	Факт ТОТЕК Торнадо RX-100
1	Октановое число:	Исследовательский метод	95-102	Не менее 98	100	99,7
		Моторный метод	85-90	Не менее 86	85,7	89.2
2	Плотность при 15°C кг/м ³		720-785	720-785	748	0.745
3	Давление насыщенных паров, кПа, макс		Не более 90	Не более 90	Не более 90	63
4	Фракционный состав	Т начала перегонки, °C	Не норм	Не норм	Не норм	36
		Объем испарившегося бензина при: 70°C 100 °C	10-47 30-70	10-45 30-70	42 65	39 59
			Конец кипения бензина °C	Не выше 225	Не выше 215	169
5	Массовая доля кислорода		Не более 3,7	Не более 3,7	3,4	3.2
6	Содержание свинца, г/дм ³ , не более		0,013	0,013	Менее 0,005	Менее 0,005
7	Цвет топлива		-	-	-	Сл.оранж.

Изготовитель гарантирует соответствие спортивного топлива «ТОТЕК Торнадо RX-100» требованиям ГОСТ Р 51105-97 и Международной автомобильной федерации (FIA) в редакции 1998 г в течение трёх лет при соблюдении условий транспортирования и хранения. После откупоривания тары использовать в течении месяца.

Сертификат соответствия № РОСС RU.AB51.H05216 №2063091 .

Подпись