



TOTEKTM
ТОПЛИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Корпорация Топливные технологии».
152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский
пл. Менделеева, 2в
Тел/факс (495) 784-03-02, (48535) 68224.
e-mail: tottek@yandex.ru

ПАСПОРТ № 19/118

TOTEK для ЕВРО – 4,5,6
Смазывающий компонент для дизельного топлива
ТУ 0257-002-95528620-2006

Партия №19-118 от «10» августа 2019 года

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Результаты анализа
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость от светло-желтого до желтого	Желтый
2	Кислотность, мг КОН/г не менее	30	49
3	Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	860	836
4	Растворимость в дизельном топливе	полная	полная
5	Температура вспышки в закрытом тигле, °C, не ниже	80	97
6	Температура застывания, °C, не выше	минус 15	Минус18

Введение присадки 0,2% об. снижает пятно износа на 40-48% от исходного 460 – 560 мкм. для контрольного дизельного топлива.

Заключение ОТК __ соответствует __ ТУ 0257-002-95528620-2006

Начальник лаборатории

Владиславлев В.И.