



**TOTEK™**  
ТОПЛИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «ТОТЕК» 152025, Ярославская обл.,  
г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2в  
Тел/факс (495) 784-03-02, (48535) 68224.  
e-mail: tottek@yandex.ru

## ПАСПОРТ № 81/24

### Промывочное масло ТОТЕК АКПП

Партия № 24-107 от 22.03.24 г

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	-	6,4	ГОСТ 33 или ASTM D 445
2	Цвет на колориметре	2	1,2	
2,1	Цвет	-	оранжевый	
3	Зольность, не более	0,005	0,002	ГОСТ 12417 или ASTM D 874
4	Массовая доля механических примесей, % не более	0,03	отсутствие	ГОСТ 6370 и п.5.3 наст. ТУ
5	Массовая доля воды, не более	следы	следы	ГОСТ 2477 или ASTM D 95
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 15	Минус 15	ГОСТ 20287 метод Б или ASTM D 97
7	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	220	225	ГОСТ 4333 или ASTM D 92
8	Грязеемкость, гр/дм <sup>3</sup>	40	57	ГОСТ 23652, п.5.5 или ASTM D 892
9	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	7,5	8,3	ГОСТ 11362
10	Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	Не менее 865	8885	ГОСТ 3900 или ASTM D 1298

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_

Владиславлев Л. И.

