



ООО «ТОТЕК» 152025, Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2в
тел/факс (495) 784-03-02, (48535) 68224.
e-mail: totек@yandex.ru

ПАСПОРТ № 23-064
Гидравлическое масло для ГУР «ТОТЕК ГУР-202»

ТИПОВОЙ

Партия № 23/064

Наименование показателя	Метод испытаний	Факт. значение
Вязкость кинематическая, мм ² /с: При 40 °С При 100 °С При минус 40 °С	ASTM D445	19,3 6,1 1400
Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270	302
Температура застывания, °С, не выше	ASTM D4052	Минус 54
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D 92-12b	154
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-83 и п.7.4 СТО	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477-65	следы
Испытание на коррозию медных пластинок, баллы, не более	ГОСТ 2917-76 и п.7.6 СТО	1в
Плотность, кг/м ³ : При 15 °С	ASTM D 4052-09	840
Внешний вид	Согласно СТО п.7.7	Зелёный, прозрачный

Заключение: Изготовитель гарантирует соответствие гидравлического масла «ТОТЕК ГУР-202» требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» в течение трёх лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Условия отбора пробы: по ГОСТ 2517-2012. Условия хранения продукции: по ГОСТ 1510-84.

Начальник лаборатории _____ Владиславлев Л.И.