



TOTЕК™
ТОПЛИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «ТОТЕК» 152025, Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2в
Тел/факс (495) 784-03-02, (48535) 68224.
e-mail: totек@yandex.ru

ПАСПОРТ № 22/106

**Композитное синтетическое моторное масло серии
TOTЕК PM 25W40 (река-море) API SP/CK версия 1.0**

Партия № 22-106 от 11 июля 2022 г.

№ п/п	Наименование показателей	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	13,8	ГОСТ 33 или ASTM D 445
2	Индекс вязкости	127	ГОСТ 25371 или ASTM D 2270
3	Потери от испарения (по методу NOACK), % масс	5,6	ГОСТ 38.01381 или ASTM D 5800
4	Щелочное число, мг КОН на 1г масла	9,0	ГОСТ 11362
5	Массовая доля сульфатной золы, %	1,0	ГОСТ 12417 или ASTM D 874
6	Массовая доля механических примесей, %	отсутствие	ГОСТ 6370
7	Температура застывания, °С	Минус 35	ГОСТ 20287 метод Б или ASTM D 97
8	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	253	ГОСТ 4333 или ASTM D 92
9	Плотность при 20°C, кг/м ³	888	ГОСТ 3900 или ASTM D 1298
10	НТНС (сР) 150 °С	4.9	D 4683-04

Начальник лаборатории



Владиславлев Л.И.